

## パワーディストリビューター AV-P Series仕様比較表

|                     | AV-P25RmkIII   | AV-P250 | AV-P250S | AV-P250LUV     | AV-P2800       | AV-P2803  | AV-P3040              |
|---------------------|----------------|---------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 希望小売価格 (円、税抜)       | 18,000         | 20,000  | 48,000   | 54,000         | 60,000         | 65,000    | 115,000               |
| 最大定格電力              | 1,490W (14.9A) | ←       | ←        | 1,460W (14.6A) | 1,490W (14.9A) | ←         | 4,000W (40A)          |
| 電源コンセント             |                |         |          |                |                |           |                       |
| SWITCHED (連動) 後面2P  | 12             |         |          |                | 12             |           | 6                     |
| SWITCHED (連動) 後面3P  |                | 10      | ←        | ←              |                | 6         |                       |
| UNSWITCHED (非連動) 3P | 前面 3           | ←       | ←        | ←              | ←              | 前面 2、後面 2 | 前面 1、後面 1             |
| USB電源端子 最大1.5A @5V  |                |         |          | 前面 2、後面 1      |                |           |                       |
| 電源ON/OFF遅延シーケンス     |                |         |          |                |                |           |                       |
| タイミングパターン数：1        |                |         | ○        |                | ○              |           |                       |
| タイミングパターン数：3        |                |         |          |                |                | ○         | ○                     |
| 入力電圧表示ディスプレイ        |                |         |          | ○              | ○              | ○         |                       |
| 前面LEDライトユニット        |                |         |          | High/Low 切替式   |                |           |                       |
| 外部電源制御入出力端子         |                |         |          |                | ○              | ○         | ○                     |
| ノイズフィルター            | ○              | ○       | ○        | ○              | ○              | ○         |                       |
| 極性チェッカー             | ○              | ○       | ○        | ○              | ○              | ○         |                       |
| サーキットブレーカー 15A      | ○              | ○       | ○        | ○              | ○              | ○         | 20A×2<br>3A×1 (前面3P用) |
| 3P電源コード 3m          | ○              | ○       | ○        | ○              | ○              | ○         |                       |
| ネジ止め式電源入力端子台        |                |         |          |                |                |           | ○                     |
| 消費電力 (W)            | 0.4            | ←       | 3.8      | 1.6            | 4.3            | ←         | 2.2                   |
| 外形寸法 1U奥行き (mm)     | 300            | 292     | ←        | 294            | 301.5          | ←         | 296                   |
| 質量 (kg)             | 3.4            | 3.5     | 3.8      | 4.0            | 3.9            | 4.0       | 3.7                   |